

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
РАЗМЕРЫ РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ ТУРБИННЫХ РСТ

Таблица

Условное обозначение	Максимальное давление измеряемой среды, МПа	Габаритные размеры, мм	Присоединительные размеры, мм
РСТ1	40	80x41,5x100	Ниппельное соединение по внутреннему конусу 11x60°
РСТ2			Наружное соединение М14x1,5
РСТ3	40	80x41,5x100	Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 13x60°
РСТ4			Наружное соединение М16x1,5
РСТ5			
РСТ6	40	80x32x85	Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 21x60°
РСТ7			Наружное соединение М27x1,5
РСТ8			Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 23x60°
РСТ9		Наружное соединение М27x1,5	
РСТ10	40	95x36x90	Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 27x60°
РСТ11			Наружное соединение М33x1,5
РСТ12	20	100x47,3x95	Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 32,5x60°
	40	100x51,9x97	Наружное соединение М36x1,5
РСТ13	20	100x47,3x95	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 38x20°
	40	100x51,9x97	Наружное соединение М42x1,5
РСТ14	20	100x47,3x95	Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 32,5x60°
	40	100x51,9x97	Наружное соединение М36x1,5
РСТ15	20	110x55,4x102	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 38x20°
	40	110x58x106	Наружное соединение М42x1,5
РСТ16	20	125x100x130	Ниппельное соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 38x60°
	40	125x62x112	Наружное соединение М45x1,5
РСТ17	20	125x100x130	Фланцевое соединение наружный $\varnothing$ 100, межцентровый $\varnothing$ 74, 8 отв. $\varnothing$ 13
	40	125x62x112	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 50x20°
РСТ18	20	140x112x140	Фланцевое соединение наружный $\varnothing$ 112, межцентровый $\varnothing$ 86, 12 отв. $\varnothing$ 13
	40	140x70x120	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 62x20°
РСТ19	20	160x130x154	Фланцевое соединение наружный $\varnothing$ 130, межцентровый $\varnothing$ 100, 12 отв. $\varnothing$ 15
	40	160x82x131	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 70x20°
РСТ20	20	180x144x166	Фланцевое соединение наружный $\varnothing$ 144, межцентровый $\varnothing$ 112, 12 отв. $\varnothing$ 17
	40	180x94x142	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 80x20°
РСТ21	20	200x180x195	Фланцевое соединение наружный $\varnothing$ 180, межцентровый $\varnothing$ 144, 16 отв. $\varnothing$ 19
	40	200x110x161	Линзовое соединение по внутреннему конусу $\varnothing$ 105x20°
РСТ22	20	225x208x218	Фланцевое соединение наружный $\varnothing$ 208, межцентровый $\varnothing$ 168, 16 отв. $\varnothing$ 22

Примечание: 1. Высота преобразователей РСТ с индексом «М» больше на 60 мм высоты соответствующих РСТ без индекса «М».  
2. Габаритные размеры ТПП см. в разделе «Турбинный преобразователь расхода».