

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ ТУРБИННЫХ РСТ

Таблица

Условное обозначение	Максимальное давление измеряемой среды, МПа	Габаритные размеры, мм	Присоединительные размеры, мм
РСТ1	40	80x41,5x100	Ниппельное соединение по внутреннему конусу 11x60°
РСТ2			Наружное соединение М14x1,5
РСТ3	40	80x41,5x100	Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 13x60°
РСТ4			Наружное соединение М16x1,5
РСТ5			
РСТ6			
РСТ7	40	80x32x85	Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 21x60°
РСТ8			Наружное соединение М27x1,5
РСТ9			Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 23x60° Наружное соединение М27x1,5
РСТ10	40	95x36x90	Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 27x60°
РСТ11			Наружное соединение М33x1,5
РСТ12	20	100x47,3x95	Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 32,5x60° Наружное соединение М36x1,5
	40	100x51,9x97	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 38x20° Наружное соединение М42x1,5
РСТ13	20	100x47,3x95	Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 32,5x60° Наружное соединение М36x1,5
	40	100x51,9x97	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 38x20° Наружное соединение М42x1,5
РСТ14	20	110x55,4x102	Ниппельное соединение по внутреннему конусу \varnothing 38x60° Наружное соединение М45x1,5
	40	110x58x106	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 44x20°
РСТ15	20	125x100x130	Фланцевое соединение наружный \varnothing 100, межцентровый \varnothing 74, 8 отв. \varnothing 13
	40	125x62x112	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 50x20°
РСТ16	20	140x112x140	Фланцевое соединение наружный \varnothing 112, межцентровый \varnothing 86, 12 отв. \varnothing 13
	40	140x70x120	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 62x20°
РСТ17	20	160x130x154	Фланцевое соединение наружный \varnothing 130, межцентровый \varnothing 100, 12 отв. \varnothing 15
	40	160x82x131	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 70x20°
РСТ18	20	180x144x166	Фланцевое соединение наружный \varnothing 144, межцентровый \varnothing 112, 12 отв. \varnothing 17
	40	180x94x142	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 80x20°
РСТ19	20	200x180x195	Фланцевое соединение наружный \varnothing 180, межцентровый \varnothing 144, 16 отв. \varnothing 19
	40	200x110x161	Линзовое соединение по внутреннему конусу \varnothing 105x20°
РСТ20	20	225x208x218	Фланцевое соединение наружный \varnothing 208, межцентровый \varnothing 168, 16 отв. \varnothing 22

Примечание: 1. Высота преобразователей РСТ с индексом «М» больше на 60 мм высоты соответствующих РСТ без индекса «М».
2. Габаритные размеры ТПР см. в разделе «Турбинный преобразователь расхода».